

O leitor PLS2100 possui tecnologia laser que garante maior precisão na leitura de códigos FEBRABAN¹ - boletos bancários.

Seu suporte² otimiza a operação deixando livres as mãos do operador.

Ideal para logística, recebimento, expedição e varejo em geral.

¹ não é compatível com os sistemas de Internet Banking

² Suporte vendido separadamente.

Operação com gatilho ou automático contínuo

Confira suas principais características:


















Características Operacionais		PLS2100
Tecnologia de leitura	ARM7 32bit CPU RISC	
Tecnologia de leitura	Laser Bidirecional	
Sensor óptico	Diodo Laser 650nm +/- 20nm	
Distância de leitura*	0 a 91,4cm	
Largura de campo	55mm face a 250mm	
Leitura até:	80 caracteres	
PCS	20%	
Resolução Mínima	3 Mils	
Velocidade	100 scans por segundo	
Interfaces	USB 2.0 - Teclado - Serial	
Decodificação	CODE 39e Full ASII, CODE 39 TriOptic, EAN, Febraban, ITF 2de5, Discreto 2de5, Chinese Post, Code 11, UPC, Code128 JAN, CODABAR, MSI, CODE 128 Full ASII, CODE 93, UPC/EAN com complementos IATA, UCC/EAN 128, Matrix25, ISSN, ISBN, Variantes RSS, MSI/PLESSEY, Chines 2de5, UPC/EAN, Italian Pharmacy e outros	
Características Físicas		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Compatibilidade Windows 98, ME, 2000, XP Home e Professional, Vista, 7, 8.1 e Linux </div>
Peso	150g com USB	
Cor disponível	Cinza	
Gabinete	TPR / ABS	
Tamanho do cabo	2m	
Suporta quedas	1,5m	
Características Elétricas		   
Voltagem	5VDC	
Consumo em stand by	60mA	
Consumo em leitura	140mA	   
Características Ambientais		
Temperatura de operação	0 a 50°C	
Temperatura de armazenagem	-36 a 60°C	
Umidade sem condensação	0 a 95%	
Regulamentações		   
	FCC Class-B-CEClass-B - EMC Classe I Classe II EN60825-1:1994/A11:1996	
Garantia		   
	1 ano	

Imagem meramente ilustrativa

* A distância de leitura varia de acordo com o tamanho do código de barras.

www.compextec.com.br
vendas@compextec.com.br